

N1 Os chapais das platibandas serão em mármore branco polido 2 ou 3 cm, ou concreto aparente envernizado 4 cm conforme especificação

N2 Todas as medidas deverão ser conformes no local. As cotas estão acabadas e em metros.






N3 O desível dos vestiários, sanitários e copas será de 1cm, no máximo.

N4 Para locação de pontos das disciplinas complementares ver planilhas de layout

N5 Todas as paredes tipo drywall com isolamento deverão ser executadas de piso a laje de modo a isolar completamente o ambiente.

N6 Consultar projetos complementares para executar instalações nos shafts

LEGENDA - VEDAÇÕES

	CORBEO MARCA NEOREX REF. 17-G
	PARDE DRY-WALL ACÚSTICA CONSTITUÍDA DE DUPLA CAMADA DE GESSO ACARTONADO DE 12,5MM DE CADA LADO COM JUNTAS DESENCORTRADAS E TOPOS CONTRAPLACADOS, FIXADA SOBRE ESTRUTURA METÁLICA DE AÇO GALVANIZADO (MONTANTES E GUÍAS DE 40MM) PREENCHIDO COM Lã DE ROCHA 25mm. DENSIDADE 64kg/m3. UMA CAMADA DE MANTA DE ALTA DENSIDADE ENTRE AS CAMADAS DE PLACA COM 2MM (POLÍMERO).
	ALVENARIA
	CORTINA EM TECIDO DE FIBRA DE VIDRO, EMBORRACHADA COM SILICONE DE 1 LADO, NÃO COMBUSTÍVEL COMPROVADO POR LAUDO TÉCNICO
	PARDE DRY-WALL CONSTITUÍDA DE GESSO ACARTONADO DE 12,5MM DE CADA LADO COM JUNTAS DESENCORTRADAS E TOPOS CONTRAPLACADOS, FIXADA SOBRE ESTRUTURA METÁLICA DE AÇO GALVANIZADO.

Nº	PAVIMENTAÇÃO	RODAPE
1	ARGAMASSA GRANÍTICA KORCOUR-PL,	.

PAREDE:

	PARA ESPECIFICAÇÃO DE REVESTIMENTOS DAS SALAS ACUSTICAS, VER DETALHES ESPECIFICOS
12	SUPRIMIDO

PARA ESPECIFICAÇÃO DE REVESTIMENTOS DAS SALAS ACÚSTICAS, VER DETALHES ESPECÍFICOS

PARA ESPECIFICAÇÃO DE REVESTIMENTOS DAS SALAS ACUSTICAS, VER DETALHES ESPECIFICOS


17	AZULEJO 20x20 PRETO FOSCO	-
----	---------------------------	---

1	DESSO ACABADO E PINTURA ACRÍLICA FOSCA PRETA
2	REGRAS EM PVC 20mm NA COR BRANCA
3	ALUMINIO 6063-T5, 1,50x1,50x0,50mm, 1,50x1,50x0,50mm, 1,50x1,50x0,50mm

PLACA DE FIBRA MINERAL COM COMPOSTOS NATURAIS, LIVRE DE FORMALDEÍDO, RESISTENTE A FUNGOS E BACTÉRIAS (DIN 53739), COM PINTURA ACRÍLICA DE AÇÃO BACTERIOSTÁTICA. NRC=0,70

QUADRO DE ESQUADRIAS

J1	Alumina/Vidro	0.63X1.92	Guilhotina + Fio + Bancada Pivotante	117
J2	Alumina/Vidro	0.50X0.68	Pivotante	02

[illegible]

rosto:

Realização:	Autor do Projeto:	
-------------	-------------------	--

PROJETO DE ARQUITETURA - BLOCO F

Planta de cobertura

Adm/2014	ADRIANO GOMES	AQ26A
nome do Arquivo CAD:	Escala:	
