



QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES

Pisos ☐

- 1- Piso cerâmico 30x30 cm .
- 2- Piso cerâmico 30x30 cm, antiderrapante;

Parede

- 1 - Pintura com tinta acrílica acetinada para interior ou exterior, com lixamento, uma demão de selador acrílico, duas demãos de acabamento e uma demão de massa corrida acrílica;
- 2 - Revestimento de azulejo branco 20x20, assentes com nata de cimento comum, tendo juntas corridas com 2mm, rejuntadas com pasta de cimento branco, altura até o teto;

Teto

- 1 - Pintura com tinta acrílica acetinada para interior ou exterior, com lixamento, uma demão de selador acrílico, duas demãos de acabamento e uma demão de massa corrida acrílica;

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES

Portas

- P2 - Porta interna de madeira 0,60x2,10;
P3 - Porta interna de madeira 0,70x2,10;
P4 - Porta interna de madeira 0,80x2,10;

Janelas

- J1 - Cobogós 2,10x0,15;
J2 - Janela basculante de alumínio branca 1,10x0,95;
J3 - Janela basculante de alumínio branca 1,50x0,95;
J4 - Janela de correr de alumínio branca 2,00x0,95;

NOTAS:

1. REVISÃO EM TODA A PARTE ELÉTRICA E HIDROSSANITÁRIA;
2. CLIMATIZAÇÃO DOS AMBIENTES;
3. REFORMA DO TELHADO;
4. IMPERMEABILIZAÇÃO DAS LAJES EXISTENTES E NOVAS
5. REFORMA DO BEBEDOURO