

DETALHE 01 - ZEBRADO DE PREENCHIMENTO DA ÁREA DE PAVIMENTO NÃO UTILIZÁVEL (ZPA)

TINTA: TERMOPLÁSTICA (EXTRUSÃO)
COR: BRANCA OU AMARELA
ESC. 1/75



DETALHE 02 - SEGREGADOR 440X150X75MM - COR AMARELA
DIMENSÕES EM mm.
ESC.: 1/50



DETALHE 03 - TRAVESSIA DE PEDESTRES COM A TRAVESSIA DE CICLOVIA

TINTA: TERMOPLÁSTICA (EXTRUSÃO) / TERMOPLÁSTICA (EXTRUSÃO)
COR: BRANCA / VERMELHA
ESC. 1/75



DETALHE 04 - FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDESTRES (FTP)

TINTA: TERMOPLÁSTICA (EXTRUSÃO)
COR: BRANCA
ESC. 1/75



DETALHE 05 - MARCAÇÃO DE ÁREA DE COMFLITO (MAC)

TINTA: HOT SPRAY
COR: AMARELA
ESC. 1/75



DETALHE 06 - SINALIZAÇÃO PISTA / DIVISÃO DE FLUXOS
ESC. 1/75



DETALHE 07 - LINHA DE BORDO (LBO)

TINTA: TERMOPLÁSTICA (EXTRUSÃO)
COR: BRANCA / VERMELHA
ESC. 1/75

DETALHE 08 - LINHA DE DIVISÃO DE FLUXOS DE MESMO SENTIDO - LINHA SIMPLES CONTÍNUA (LMS-1)

TINTA: TERMOPLÁSTICA (EXTRUSÃO)
COR: BRANCA
ESC. 1/75

DETALHE 09 - LINHA DE DIVISÃO DE FLUXOS DE MESMO SENTIDO - LINHA SIMPLES SECCIONADA (LMS-2)

TINTA: TERMOPLÁSTICA (EXTRUSÃO)
COR: BRANCA
ESC. 1/75



DETALHE 16 - TACHA 95X90X20MM - COR BRANCA
MONODIRECIONAL - DIMENSÕES EM mm.
ESC.: 1/50



DETALHE 10 - LINHA DE CONTINUÍDADE (LCO)

TINTA: TERMOPLÁSTICA (EXTRUSÃO)
COR: BRANCA
ESC. 1/75



DETALHE 11 - BUFFER MONODIRECIONAL DA CICLOVIA DE 75cm

TINTA: TERMOPLÁSTICA (EXTRUSÃO)
COR: BRANCA
ESC. 1/75



DETALHE 12 - BUFFER MONODIRECIONAL DA CICLOVIA DE ATÉ 30cm

TINTA: TERMOPLÁSTICA (EXTRUSÃO)
COR: BRANCA
ESC. 1/75



DETALHE 17 - SETA INDICATIVA DE POSICIONAMENTO NA PISTA-SIGA EM FRENTE (PEM) - V < 60 E 60 ≤ V ≤ 80

TINTA: TERMOPLÁSTICA (EXTRUSÃO)
COR: BRANCA
ESC. 1/75



DETALHE 18 - SETA INDICATIVA DE POSICIONAMENTO POSICIONAMENTO DE FAIXA NA PISTA-SIGA EM FRENTE OU VIRE À DIREITA (PEM) V < 60 E 60 ≤ V ≤ 80

TINTA: TERMOPLÁSTICA (EXTRUSÃO)
COR: BRANCA
ESC. 1/75



DETALHE 19 - SETA DE POSICIONAMENTO DE FAIXA NA PISTA-VIRE À EQUERDA (PEM) V < 60 E 60 ≤ V ≤ 80

TINTA: TERMOPLÁSTICA (EXTRUSÃO)
COR: BRANCA
ESC. 1/75

DETALHE 13 - LINHA DE DIVISÃO DE FLUXOS OPOSTOS - LINHA SIMPLES CONTÍNUA (LFO-1)

TINTA: TERMOPLÁSTICA (EXTRUSÃO)
COR: AMARELA
ESC. 1/75



DETALHE 14 - FAIXA EXCLUSIVA DE ÔNIBUS

TINTA: TERMOPLÁSTICA (EXTRUSÃO)
COR: BRANCA
ESC. 1/75



DETALHE 15 - LINHA DE DIVISÃO DE FLUXOS OPOSTOS - LINHA DUPLA CONTÍNUA (LFO-3)

TINTA: TERMOPLÁSTICA (EXTRUSÃO)
COR: AMARELA
ESC. 1/75



DETALHE 20 - SÍMBOLO INDICATIVO DE INTERSEÇÃO COM VIA QUE TEM PREFERÊNCIA (SIP) "DÊ A PREFERÊNCIA"

TINTA: TERMOPLÁSTICA (EXTRUSÃO)
COR: BRANCA
ESC. 1/75



DETALHE 21 - LEGENDA "BHLS / ÔNIBUS"

TINTA: TERMOPLÁSTICA (EXTRUSÃO)
COR: BRANCA
(VER NOTAS 3 E 4)

DETALHE 22 - LEGENDA "PARE"

TINTA: TERMOPLÁSTICA (EXTRUSÃO)
COR: BRANCA
(VER NOTAS 3 E 4)



DETALHE 23 - DEMARCAÇÃO DE INTERSEÇÃO COM ÁREA DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - CICLOVIA

TINTA: TERMOPLÁSTICA (EXTRUSÃO)
COR: BRANCA
ESC. 1/75
(VER NOTA 3)



DETALHE 24 - DEMARCAÇÃO DE ENTRADA DE LOTES DE GRANDE FLUXO / ESTACIONAMENTO - CICLOVIA

TINTA: TERMOPLÁSTICA (EXTRUSÃO)
COR: BRANCA
ESC. 1/75
(VER NOTA 3)



DETALHE 25 - SÍMBOLO INDICATIVO DE VIA, PISTA OU FAIXA DE TRÂNSITO DE USO DE CICLISTAS "BICICLETA" (SIC)

TINTA: TERMOPLÁSTICA (EXTRUSÃO)
COR: BRANCA
ESC. 1/75
(VER NOTA 3)



DETALHE 26 - DIAGRAMAÇÃO DA LEGENDA "PARE"

TINTA: TERMOPLÁSTICA (EXTRUSÃO)
COR: BRANCA
ESC. 1/75
(VER NOTA 3)

01	7	0,6
02	7	0,2
03	7	0,8
04	7	0,3
05	7	0,4
06	7	0,5
07	7	0,1
08	7	0,35
09	7	0,25
10	7	0,7
11	7	0,55
12	7	0,65
13	7	0,45
14	7	0,15
15	7	0,18
DEMAIS CORES	OBJECT COLOR	0,20

ARTICULAÇÃO

LEGENDA

NOTAS

1- TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO QUANDO INDICADO DE OUTRA FORMA.

2- PARA A IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DA CICLOVIA, SERÁ UTILIZADA PINTURA À QUENTE.

3- A PINTURA EM PAVIMENTO DE CONCRETO DEVERÁ SER EXECUTADA APÓS A SUA CURA POR INCOMPATIBILIZAÇÃO DOS COMPOSTOS UTILIZADOS NA SECAGEM COM AS TINTAS PARA MARCAÇÃO. CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE, DEVE-SE EFETUAR UMA TINTA PROVISÓRIA (ABNT NBR 12935/93) COM ESPESSURA ÚMIDA DE 0,4MM, COM MICROSFERA TIPO IIB DA ABNT NBR 6831/01. A SINALIZAÇÃO DEFINITIVA DEVERÁ SER EFETUADA APÓS 90 DIAS (MÍNIMO) DA CONCLUSÃO DO PAVIMENTO. A EXECUÇÃO DA SINALIZAÇÃO SERÁ PRECEDIDA DE UMA LIMPEZA DA SUPERFÍCIE A SER PINTADA PARA QUE HAJA A REMOÇÃO DOS PRODUTOS DA CURA DO CONCRETO.
PRÉVIAMENTE À EXECUÇÃO DA PINTURA DEFINITIVA DEVERÁ SER UTILIZADA UMA PINTURA DE CONTRASTE NA COR PRETA (NBR 13699/12 - TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA.

NORMAS

- MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. VOLUME IV. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL. CONTRAN.
- PROJETO BÁSICO CICLOVIÁRIO DE NITERÓI. CÓDIGO DE INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA. NOVEMBRO 2016.

DESENHOS DE REFERÊNCIA

SIN_PLANTA_01/12_AL A 12/12 - PROJETO BÁSICO - PROJETO DE SINALIZAÇÃO - PLANTA

REV.	DATA	TIPO	POR	EMISSÃO INICIAL
0	02/2022	B	MHA	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

PCE Projeto & Construções de Engenharia

PREFEITURA NITERÓI EMUSA

RESPONSÁVEL		DATA
PROJ.	CAMILO DE LELLIS MACHADO MASSA - CREA-1082102511-RJ	DEZ/2021
APROV.		DEZ/2021

TÍTULO

ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE MELHORIA DE MOBILIDADE E QUALIDADE URBANA DA ALAMEDA SÃO BOAVENTURA NO BAIRRO DO FONSECA

PROJETO DE SINALIZAÇÃO
DETALHES

ESCALA	Nº DA PRANCHA
	01 DE 02
INDICADA	Nº DESENHO
	SIN_DETALHES_01/01_AL

PJ1166-B-V05-VS-DE-201-0A

FORMATO A1